



pulsar TOUCH
COMPETITION

#41556

LRP - Pulsar Touch Competition System

Laden wie die Weltmeister! Der Pulsar Touch ist die erste Wahl im R/C Rennsport.

Mehrfach von der Fachpresse prämiert, der Gewinner zahlreicher WM-Titel und bei den Top-Fahrern der Szene erste Wahl, der Pulsar Touch Competition glänzt mit revolutionären Funktionen, einem Touchscreen-Display samt grafischer Benutzeroberfläche und modernsten Features. Dies macht den Pulsar auch in der vierten Generation zu einem Gerät der Extraklasse.

Ein weiteres Highlight ist der integrierte HighPerformance LiPo/LiFePo Balancer, welcher den Zellenzustand erkennt und Spannungsdifferenzen automatisch angleicht. Eine erhöhte Lebensdauer der Zellen und eine bessere Performance sind das Ergebnis.

Laden LiPo / LiFePo / NiMH - NiCd

- Schnellladen von 0.1 bis 12.0A
- 1-4 Zellen (LiPo/LiFePo) automatische LiPo/LiFePo Abschaltung
- 1-8 Zellen (NiMH/NiCd) mit Delta Peak Abschaltautomatik, Linear oder
- 5-Step Ladeverfahren (Laden mit variablem Ladestrom in 5 Stufen)
- Autostart-Timer für maximalen Komfort
- Lager-Funktion, der Akku wird automatisch geladen oder entladen bis er die optimale Spannung zum einlagern hat = Maximale Akku-Lebensdauer

Cycle LiPo / LiFePo / NiMH - NiCd

- Automatische Cycle-Funktionen für perfektes Konditionieren Ihrer Akkus

Entladen LiPo / LiFePo / NiMH - NiCd

- Entladen mit bis zu 20.0A für optimale Akkuüberprüfung und -pflege
- Einstellbare Entladeschlussspannung zur optimalen Anpassung an alle Akkutypen und Zellenzahlen

Bereits enthalten sind:

USB-Kabel, Ausgangskabel mit Krokodilklemmen, Adapterkabel EHR auf XHR, Ausgangskabel mit 4mm Stecker und Balancerstecker, Y- Hallsensor Board inklusive 3 Sensorkabel

FEATURES

- Blau hintergrundbeleuchtetes grafisches Touchscreen Display
- Spannungskalibration für maximale Genauigkeit
- Multi Protection System: 100% Schutz gegen Überlastung, Verpolung, Kurzschluss und Überladen des Akkus
- Mikroprozessor gesteuert: Komplet digital für perfekte Ladefunktion und höchste Sicherheit
- USB-Anschluss (Kabel enthalten): Für Firmware-Updates
-

- Speicherbare Benutzerprofile: 5 ab Werk voreingestellte Benutzerprofile, die individuell angepasst und abgespeichert werden können.
- Voll einstellbar: Intuitive Programmführung durch grafische Benutzeroberfläche, präziseste Einstellung aller Parameter
- Empfänger-Simulations-Anschluss: Für Funktionstest Ihres Reglers oder Ihrer Servos
- Brushless Motor-Sensor-Anschluss: Für Sensor-Check und Drehzahl-Messung
- Integrierter LiPo/LiFePo Balancer
- DC Eingang (11-15V) für problemlosen Einsatz an Netzteil oder Autobatterie

TECHNISCHE DATEN

- Ladeleistung 140W
- Abmessungen 158x172x68mm
- Gewicht 720g
- Spannungsbereich 11-15V
- Ladestrom 0.1 - 12.0A
- Entladestrom 0.1 - 20.0A (35A Pulse)
- Ladeverfahren LiPo/LiFePo (1-4 Zellen); NiMH/NiCd (1-8 Zellen)
- Benutzerprofile 5

MEHR ZUM PRODUKT

AUF WWW.LRP.CC

- Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit
- Weitere Produktbilder und -videos (wenn vorhanden)
- Passende Komponenten wie Tuning- und Ersatzteile
- Anleitungen, Bilder, Setup Sheets, Tech Tipps je nach Produkt zum Download
- Weiterführende Links
<https://www.lrp.cc/de/produkt/41556/>