



PULSAR-PRO

**PROFESSIONAL
BATTERY MANAGEMENT**

#41421EU

Cargador Pulsar Pro

¡Perfecto para todas las baterías LiPoOutlaw de LRP!

El nuevo cargador Pulsar Pro dispone de una potencia de carga de 80 vatios y una corriente de carga ajustable desde 0,1 hasta 10,0 Amperios. Una de sus características destacadas es el voltaje ajustable de carga para baterías LiPo: Puede ajustarse entre 3.80 y 4.40V por elemento. Con esto te garantizamos que las baterías van a tener una carga completa y también los nuevos elementos de alta potencia, que disponen de tecnología 7,6V (p.ej. las baterías Outlaw de LRP), no van a ser problema alguno para este cargador. También puedes elegir entre 11-18V (DC) o 100-240V (AC) ya que puedes ajustar individualmente el tipo de alimentación.

FEATURES

- Uso versátil - Gran versatilidad para todo tipo de baterías de coches y barcos R/C.
- Doble alimentación - Fuente alimentación integrada (AC 100-240V) + entrada DC (11-18V).
- LiPo - LiFePo - Lilo - NiMH - NiCd - Pb - Carga rápida de 0.1 a 10.0A: 1-15 elementos NiMH/NiCd con detección automática Delta-Peak, 1-6 elementos LiPo/LiFePo/Lilo/Pb con corte automático.
- Descarga + Ciclo - Corriente de descarga (0.1 a 5.0A) y voltaje de corte de descarga ajustable. Modo Ciclo Automático para mantener perfectamente las baterías.
- Cable carga USB - puerto USB de 5V/2.1A, p. ej. para smartphones o reproductores MP3
- LCD Display 16x2 retroiluminado azul. Interface de sencillo manejo con fácil acceso a todas las funciones y datos.
- Temporizador de arranque y modo carga almacenamiento
- Balanceador integrado - Para LiPo/LiFePo/Lilo, adaptación automática a las condiciones de los elementos
- Completamente ajustable. Estructura de programación intuitivo que permite un ajuste preciso de todos los parámetros.
- Perfil de Memorias de usuario: 5 perfiles predefinidos de fábrica que se pueden personalizar y guardar en memoria
- Sistema de multiprotección - Protección 100% contra la inversión de polaridad, cortocircuito, error en voltaje de entrada y sobre carga
- Conectar y Cargar. Incluye todos los cables y conectores de entrada y salida (AC + DC).
- Sensor de Temperatura. Para medir la temperatura de la batería con exactitud.

TECHNISCHE DATEN

- Sistema Multi-Protección Si
- Corriente de carga 0,1-10,0A
-

- Corriente de descarga 0,1-5,0A
- Potencia de carga 80W
- Balanceador LiPo integrado Tipo XHR, 2S-6S
- Capacidad de carga 1-6 elementos (LiPo/LiFe/Lilo) / 1-15 elementos (NiMH/NiCd) / 2-20V (Pb)
- Corriente de descarga 25W
- Pantalla LCD 16x2, retroiluminación azul
- Salida de carga USB 5V/2,1A

MEHR ZUM PRODUKT

AUF WWW.LRP.CC

- Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit
- Weitere Produktbilder und -videos (wenn vorhanden)
- Passende Komponenten wie Tuning- und Ersatzteile
- Anleitungen, Bilder, Setup Sheets, Tech Tipps je nach Produkt zum Download
- Weiterführende Links
<https://www.lrp.cc/es/producto/41421eu/>