#41420

Cargador Quadra Competition V1

¡El cargador todo terreno de LRP!

Da igual si lo utilizas para coches, aviones o barcos, este compacto cargador es adecuado para todo tipo de modelos RC gracias a su gran cantidad de funciones y una perfecta interfaz de usuario en inglés y alemán. Todas las baterías usuales pueden ser cargadas o descargadas, hasta 10 amperios, de forma rápida y sencilla. El Quadra Competition V1 también dispone de función de carga para almacenamiento.

Una fuente de alimentación integrada junto con la conexión de 12V hacen del Quadra Competition V1, con 80W de potencia, un cargador extremadamente versátil. El conector del balanceador de hasta 6S y la toma de carga USB acaban de completar el conjunto. El Quadra Competition V1 es el cargador perfecto con unas características realmente únicas.

Carga LiPo – LiFePo – LiIo – NiMH – NiCd - Pb
Carga rápida de 0.1 a 10.0A: 1-14 Elementos (NiMH/NiCd) con corte automático Delta Peak, 1-6 Elementos (LiPo/LiFePo/LiIo/Pb) con corte automático.

Descarga + Ciclos
Corriente de descarga de 0.1A hasta 5.0A y voltaje de corte de descarga. Modo automático de ciclos para un perfecto acondicionamiento de tus baterías.

Salida carga USB
Salida de carga 5V/1A, p.ej. para teléfonos móviles y reproductores MP3.

FEATURES

- Para todo uso - Gran versatilidad para todo tipo de baterias RC (avión, coche y barco)
- Interfaz USB - Para actualizaciones de firmware y descarga de datos al PC
- Conectar y listo - Incluye los cables de entrada (AC + DC) y los conectores
- Sistema de multiprotección - Protección 100% contra la inversión de polaridad, cortocircuito, error en voltaje de entrada y sobre carga
- Perfiles de memoria de usuario - 5 perfiles pre ajustados de fábrica, totalmente personalizable
- Totalmente ajustable - Estructura de programa intuitiva para un ajuste preciso de todos los parámetros
- Balanceador integrado - Para LiPo/LiFePo/LiIo, adaptación automática a las condiciones de los elementos
- Temporizador de arranque y modo carga almacenamiento
- Pantalla LCD retroiluminada azul 16x2 - Interfaz de usuario con fácil acceso a todos los datos de prestaciones y seguridad
- Potencia Dual - Fuente de alimentación integrada (AC 100- 240V) + entrada DC (11 - 15V)

©2021 Lautenbach Racing Products GmbH

- Sensor de temperatura opcional disponible - Para medir con precisión la temperatura de la batería

TECHNISCHE DATEN

- Potencia de carga 80W max.

MEHR ZUM PRODUKT

AUF WWW.LRP.CC

- Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit
- Weitere Produktbilder und -videos (wenn vorhanden)
- Passende Komponenten wie Tuning- und Ersatzteile
- Anleitungen, Bilder, Setup Sheets, Tech Tipps je nach Produkt zum Download
- Weiterführende Links
  https://www.lrp.cc/es/producto/41420-2/

©2021 Lautenbach Racing Products GmbH