



#41420

Quadra Competition Charger V1 QC-V1

Il versatile di LRP!

Non è importante, se si tratta di batterie per macchinine R/C, per aerei R/C o per barche R/C. Grazie alla gamma larga di funzioni ed alla perfetta interfaccia per l'utente in inglese e tedesco, questo caricabatterie compatto si adatta perfettamente a tutti i campi del modellismo. Batterie dei tipi correnti possono essere caricate o scaricate rapidamente con un corrente fino a 10 Amps. Esiste anche un modo di mantenimento. Grazie all'alimentatore interno ed un ingresso da 12V, il Quadra Competition V.1 con il corrente di carica da 80W è straordinariamente versatile. Il connettore da bilanciatore per batterie fino a 6S e la porta di carica USB fanno vedere che questo Quadra Competition V1 è veramente la prima scelta. Dunque, questo Quadra Competition V.1 è il versatile caricabatterie da caratteristiche uniche nel suo genere.

Carica LiPo – LiFePo – Lilo – NiMH – NiCd - Pb

Carica rapida regolabile da 0.1 a 10.0A: carica da 1 a 14 celle NiMH/NiCd con valore Delta-Peak regolabile, da 1 a 6 celle LiPo/LiFePo/Lilo/Pb con cut off automatico.

Scarica + Cicla

Corrente di scarica da 0.1A a 5.0A e voltaggio di cut-off. Modalità per ciclare in modo automatico per un ricondizionamento ottimale delle tue batterie.

Porta di carica USB

Porta di carica USB da 5V/1A, per esempio per cellulari e lettori MP3

Caratteristiche:

- L'uso versatile - una versatilità straordinaria per tutti i tipi di batterie nel campo volo, macchinine e barche R/C.
- Funzione Autostart/Timer e modalità di carica/storage
- Memorie profilo utente - 5 profili diversi preinstallati, ognuno modificabile e salvabile in memoria
- Interfaccia USB - per l'aggiornamenti del firmware nel futuro e download dei dati sul PC

FEATURES

- Allround Usage - Vielseitiger Einsatz für alle R/C Flug-, Auto- und Boot-Akku Typen
- Interfaccia USB – Per gli aggiornamenti del firmware e per scaricare dati sul PC
- Collegare e caricare: include tutti i fili e connettori d'entrata (AC + DC) e d'uscita
- Multi Protection System: Protetto al 100% da inversioni di polarità in uscita, corto circuiti, voltaggio di alimentazione errato e sovracarica.
-

- Speicherbare Benutzerprofile - 5 ab Werk voreingestellte Benutzerprofile, individuell anpassbar
- Completamente regolabile - la struttura programma intuitiva consente una precisa regolazione di ogni parametro.
- Bilanciatore integrato - per batterie LiPo/LiFePo/Lilo, Il bilanciamento delle celle si avvia in modo automatico.
- Temporizzatore di avvio e modalità immagazzinamento carica
- Display LCD 16x2 retroilluminato blu - l'interfaccia perfetta per l'utente; accesso facile ai dati relativi a prestazioni e sicurezza.
- Dual Power - Alimentazione integrata (AC 100-240V) + DC entrata(11-15V)
- Opzionale sensore di temperatura disponibile – per poter misurare la temperatura esatta della batteria

TECHNISCHE DATEN

- Prestazione di carica 80W max.

MEHR ZUM PRODUKT

AUF WWW.LRP.CC

- Aktuelle Preisempfehlung, Verfügbarkeit und Bestellmöglichkeit
- Weitere Produktbilder und -videos (wenn vorhanden)
- Passende Komponenten wie Tuning- und Ersatzteile
- Anleitungen, Bilder, Setup Sheets, Tech Tipps je nach Produkt zum Download
- Weiterführende Links
<https://www.lrp.cc/it/prodotto/41420-2/>